



# ITALMATIC®

D I V I S I O N E V E N D I N G

## BVM 921 & BVM 636



**Bianchi**  
VENDING MACHINES



### BVM 921 & BVM 636

**BVM 921**, distributore automatico di bevande calde con capacità di 270 bicchieri e fino a 18 selezioni programmabili.

**BVM 636**, distributore automatico refrigerato a spirali per la vendita di snack, bottiglie e lattine.

Abbinare possono lavorare in master/slave con un unico sistema di pagamento installato sul distributore del caldo.

Una soluzione completa con 15 selezioni di caffè e bevande calde abbinato ad un massimo di 32 selezioni da spirali, con una capacità di 282 prodotti, fra snack, lattine e bottiglie.

Plastiche alimentari con additivo battericida brevettato nei componenti a contatto con acqua. Tecnologia applicata nel vending esclusivamente da Bianchi Vending Group.

Alimentatore switching che garantisce: stabilità totale delle dosi prodotti solubili e una completa protezione elettrica di sicurezza.

Compatibile con tutti i più avanzati protocolli di comunicazione.

Elettronica con microprocessore Flash riprogrammabile con software in ambiente Windows per PC o attraverso palmare (Visual Smart Programmer).

Predisposizione, senza alcuna interfaccia, al modulo GPRS per il controllo remoto del distributore.

Gruppo espresso e distributore bicchieri sono prodotti da Bianchi Vending Group su propri esclusivi progetti.

Strada Fantasia, 69/71 - 10040 Leini (TO) - Italy  
Tel. +39 011.9983502 - Fax +39 011.9978344  
Partita Iva 05223860015

[www.italvending.org](http://www.italvending.org) - [infovending@italvending.org](mailto:infovending@italvending.org)

## BVM 921

### Versione E4S Espresso:

caffè in grani, 4 contenitori solubili + zucchero, dotata di gruppo espresso brevettato da Bianchi Vending Group.

### Versione IGS Solubile Caldo:

6 contenitori per bevande solubili.

### DIMENSIONI:

altezza: 800 mm / larghezza: 565 mm / profondità: 580 mm / peso: 75 Kg.

### ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE

230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

### ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA

Tutti i componenti elettrici sono alimentati a 24 Vdc, ad eccezione delle resistenze della caldaia, della pompa e dell'aspiratore vapori che sono a 230 Vac - 50 Hz o 120 Vac - 60 Hz.

### POTENZA ASSORBITA

1.80 kW versione mono caldaia  
2.20 kW versione solubile

### ALIMENTAZIONE IDRICA

Attacco = 3/8"  
Pressione acqua = 0.5 - 6.5 bar

### INTERFACCIA UTENTE:

pulsant  
funzionamento del distributore a spirali in master/slave. Display alfanumerico a 32 caratteri.

### PRESELEZIONI:

standard: decaffeinato, stop zucchero. Possibilità di programmare no zucchero, no bicchiere, + zucchero, - zucchero.

## BVM 636

### Versione STD COMBI slave:

n° 2 cassette per prodotti snack, n° 1 cassetto per bottiglie PET da 1/2 Lt., n° 1 cassetto per lattine o tetrapak.

### CAPACITÀ DI VENDITA:

versione STD COMBI/slave da 282 pz. configurabile fino ad un massimo di 32 selezioni e 50 prezzi di vendita programmabile.

### DIMENSIONI:

altezza: 1050 mm / larghezza: 680 mm / profondità: 800 mm / peso: 155 Kg.

### ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE

230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

### POTENZA ASSORBITA

0.29 - 0.32 kW

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Unità refrigerante: 1/4 HP con sbrinamento automatico. Gas refrigerante ecologico: R134 A.

### TEMPERATURA INTERNA:

fino a +8°C con temperatura ambiente = 32°C e 65% umidità.

### INTERFACCIA UTENTE:

pulsantiera a membrana alfanumerica a 8 selezioni.

### FLESSIBILITÀ ASSOLUTA:

Tutti i modelli BVM 921 e BVM 636 sono dotati di scheda elettronica in tecnologia SMT a microprocessore 16 Bit 128k flash  
rip  
abbinare ad ogni pulsante qualunque prodotto, la cui disposizione nei contenitori è adattabile ad ogni specifica esigenza del cliente. Con l'interfaccia Flash/Serial è possibile collegare il distributore ad un PC, o Palm PC, permettendo la programmazione e la configurazione completa del distributore automatico. I dati di taratura possono essere salvati su file, su Data Key, su Palmare (Visual Smart Programmer) e trasferiti a più macchine dello stesso modello.

### CONFIGURAZIONE STANDARD

VERSIONE BVM 636 STANDARD SLAVE

6	6	6	6	6	6	6	6
7	13	13	13	13	7		
10	10	13	13	16	16	21	21
6	6	6	6	6	6	6	6

○ SPIRALE SEMPLICE  
○ SPIRALE SEMPLICE CON SUPPORTO PRODOTTI  
□ SPIRALE SEMPLICE CON GUIDA  
□ SPIRALE CON SUPPORTO PRODOTTI E FERMA BOTTIGLIE  
○○ KIT DOPPIA SPIRALE SVDX CON MOTORE DOPPIO

### AUTONOMIA PRODOTTI

	espresso	solubile
Caffè in grani	K 1.86	
Caffè liofilizzato	K 0.45	K 1.00
Latte	K 0.55	K 1.20
Creamer	K 1.20	K 2.70
Cioccolata	K 3.00 d*	K 2.50
Tè al limone	K 2.00	K 3.30
Tè naturale	K 1.00	K 2.00
Brodo	K 1.25	K 3.00
Zucchero	K 1.70	K 3.40
Palette	330 pz	330 pz
Bicchieri	270 pz	270 pz

\*d= doppia



Agente di zona