



BVM 921 e BVM 676



BVM 921 e BVM 676

I nostri distributori automatici possono essere abbinati tra loro per offrire la soluzione adatta a tutte le esigenze e gli spazi disponibili cercando di garantire la massima soddisfazione del cliente. Essi operano in master/slave con possibilità di un unico sistema di pagamento tra i diversi modelli della linea caldo, freddo e bottiglie.

Le combinate sono la soluzione ideale per creare dei veri e propri punti di ristoro automatici con una vasta scelta di prodotti che soddisfano le esigenze dei consumatori 24 ore al giorno.



BVM 921, distributore automatico di bevande calde con capacità di 270 bicchieri fino a 18 selezioni programmabili.

Disponibile oltre al latte, tè e cioccolata il contenitore per il decaffeinato o l'orzo o il ginseng. Alimentatore switching che garantisce stabilità totale delle dosi prodotti solubili. BVM 921 può lavorare anche in master/slave con BVM 676 distributore automatico refrigerato a spirali.

BVM 676, distributore automatico a spirali refrigerato 3° - 8° per la vendita di snack, panini, prodotti freschi, lattine e bottiglie disponibili nella versione slave; la temperatura a 3° consente la conservazione di prodotti alimentari deperibili, come tramezzini, yogurt e altri prodotti freschi.

Ampia vetrina illuminata, con doppia vetro camera a norme antinfortunistiche, che consente un'ottimale esposizione dei prodotti in vetrina.

Grande versatilità di configurazione che consente la realizzazione di molteplici combinazioni in grado di soddisfare le diverse esigenze di vendita per un'ampia gamma di prodotti.

BVM 921

PRODOTTI DISPONIBILI: CAFFÈ IN GRANI + 4 SOLUBILI
AUTONOMIA EROGAZIONI: 270
DIMENSIONI DISTRIBUTORE: h 1.630 mm l. 565 mm p. 580 mm
PESO: 75 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE:

ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA
Tutti i componenti sono alimentati a 24 Vdc ad eccezione delle resistenze delle caldaie, della pompa, dell'aspiratore vapori che sono a 230 Vac - 50 Hz.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE
230 Vac - 50 Hz / 110 Vac - 60 Hz.

ALIMENTAZIONE IDRICA
Attacco = 3/8".
Pressione acqua = 0,5 - 6,5 bar.

POTENZA ASSORBITA
1,80 kw versione espresso mono caldaia.

PRODOTTI EROGABILI:

CAFFÈ ESPRESSO CORTO
CAFFÈ ESPRESSO LUNGO
CAFFÈ ESPRESSO MACCHIATO
DEK HAG* o ORZO* o GINSENG*
CAPPUCCINO CON CAFFÈ O DEK O ORZO O GINSENG
MOCACCINO CON CAFFÈ O DEK O ORZO O GINSENG
CAPPICOC CON CAFFÈ O DEK O ORZO O GINSENG
CIOCCOLATA
CIOCCOLATA CON LATTE
TÈ
LATTE
LATTE MACCHIATO CON CAFFÈ O DEK O ORZO O GINSENG

* CON LA PRESELEZIONE, È POSSIBILE AVERE LE BEVANDE A BASE DI CAFFÈ, COME CAPPUCCINO, MOCACCINO, CAPPICOC E LATTE MACCHIATO, CON DEK HAG o ORZO o GINSENG.

BVM 676 slave

REFRIGERATI A SPIRALI: 183 cm a 3° - 8°
DIMENSIONI: h 1.830 mm l. 700 mm p. 820 mm
PESO: 210 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE:

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE
230 Vac - 50 Hz.

POTENZA ASSORBITA
0,70 kw.

CAPACITÀ DI VENDITA
282 prodotti.
4 cassette.
8 spirali.

TEMPERATURA INTERNA

Temperatura interna regolabile. Versione standard fino a +6°C. Munito di dispositivo di sicurezza per il controllo della temperatura degli ultimi due cassette e relativa inibizione delle spirali qualora le condizioni a norme per prodotti deperibili vengono a mancare.

Programmabile fino a +3°. È predisposto per la conservazione di prodotti alimentari deperibili in quanto è equipaggiato con una nuova unità frigo che può garantire i +3° in tutta la cella. La configurazione standard prevede i due cassette inferiori a +3°. Spostando i deflettori posteriori il distributore automatico può gestire temperature inferiori anche nei cassette alti.

PRODOTTI EROGABILI:

IN BOTTIGLIA : • ACQUA NATURALE • ACQUA GASATA • ENERGADE • THE SAN BENEDETTO • ESTATHÈ
IN LATTINA : • COCA COLA • ARANCIATA • ORANSODA • LEMONSODA • CHINOTTO • THE ALLA PESCA E LIMONE
SNACK SALATI : • PATATINE • FONZIES • CRACKERS • PIZZETTE • ARACHIDI • SCHIACCIATINE • RITZ • TUC
SNACK DOLCI : • KINDER • BAULI • SAIWA • MILKA • VITASNELLA • FERRERO • RINGO • LOACKER
FRESCO : • TRAMEZZINI • PANINI • FOCACCE • TORTINE
... E MOLTI ALTRI PRODOTTI.

ITALMATIC s.r.l.

STRADA FANTASIA, 69/71 10040 LEINÌ - TO -
TEL. +39.011.99.83.502 FAX +39.011.99.78.344
www.italmatic.org e-mail: assist@italmatic.org



CERTIFICAZIONE ISO 9001:2008