



D I V I S I O N E V E N D I N G

## BVM 931 & BVM 636



**Bianchi**  
VENDING MACHINES



## BVM 931 & BVM 636

**BVM 931**, distributore automatico di bevande calde con capacità di 300 bicchieri e fino a 28 selezioni programmabili.

**BVM 636**, distributore automatico refrigerato a spirali per la vendita di snack, bottiglie e lattine.

Abbinato lavorano in master/slave con un unico sistema di pagamento installato sul distributore del caldo.

Una soluzione completa con 16 selezioni di caffè e bevande calde e con una capacità di 282 prodotti, fra snack, bottiglie e lattine.

BVM 931 è dotata di: plastiche alimentari con additivo battericida brevettato nei componenti a contatto con l'acqua. Tecnologia applicata nel vending esclusivamente da Bianchi Vending Group.

Mixer estraibili per facilitare le operazioni di manutenzione; distributore bicchieri a diametro adattabile e nuova palettiera regolabile da 90 a 105 mm; ampio sportello vano erogazione a caduta rallentata; vaschetta recupero liquidi che contiene fino a 4,2 lt.; vaschetta recupero fondi che può contenere fino a 300 pastiglie.

Disponibili di serie i contenitori per caffè decaffeinato e caffè d'orzo solubile.

Serratura a codice programmabile.

Alimentatore switching che garantisce: stabilità totale delle dosi prodotti solubili e una completa protezione elettrica di sicurezza.

Compatibile con tutti i più avanzati protocolli di comunicazione.

Elettronica con microprocessore Flash riprogrammabile con software in ambiente Windows per PC o attraverso palmare (Visual Smart Programmer).

Predisposizione, senza alcuna interfaccia, al modulo GPRS per il controllo remoto del distributore.

Gruppo espresso, palettiera e distributore bicchieri sono prodotti da Bianchi Vending Group su propri esclusivi progetti.

Strada Fantasia, 69/71 - 10040 Leini (TO) - Italy  
Tel. +39 011.9983502 - Fax +39 011.9978344  
Partita Iva 05223860015

[www.italvending.org](http://www.italvending.org) - [infovending@italvending.org](mailto:infovending@italvending.org)



D I V I S I O N E  
V E N D I N G

## BVM 931 & 636

### BVM 931

#### Versione E5S Espresso:

caffè in grani, 5 contenitori solubili + zucchero, dotata di gruppo espresso brevettato da Bianchi Vending Group.

#### DIMENSIONI:

altezza: 800 mm / larghezza: 680 mm / profondità: 625 mm / peso: 75 Kg.

#### ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE

230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz

#### ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA

Tutti i componenti elettrici sono alimentati a 24 Vdc, ad eccezione delle resistenze della caldaia, della pompa e dell'aspiratore vapori che sono a 230 Vac – 50 Hz o 120 Vac – 60 Hz.

#### POTENZA ASSORBITA

1.80 kW versione espresso mono caldaia

#### ALIMENTAZIONE IDRICA

Attacco = 3/8"

Pressione acqua = 0.5 - 6.5 bar

#### AUTONOMIA PRODOTTI

	espresso
Caffè in grani	1.20 K
Caffè liofilizzato	0.45 K
Latte	1.40 K d*
Creamer	2.90 K d*
Cioccolata	3.00 K d*
Tè al limone	2.00 K
Tè naturale	1.00 K
Brodo	1.25 K
Zucchero	1.70 K
Palette	300 pz
Bicchieri	300 pz

\*d= scatola doppia

#### INTERFACCIA UTENTE:

16 pulsanti configurabili sia come selezioni dirette che come preselezioni. Pulsanti con avvisatore acustico per rendere più semplice e immediato del distributore a spirali in master/slave. Display alfanumerico a 32 caratteri.

### BVM 636

#### Versione STD COMBI slave:

n° 2 cassette per prodotti snack, n° 1 cassetto per bottiglie PET da 1/2 Lt., n° 1 cassetto per lattine o tetrapak.

#### CAPACITÀ DI VENDITA:

versione STD COMBI/slave da 282 pz. configurabile fino ad un massimo di 32 selezioni e 50 prezzi di vendita programmabile.

#### DIMENSIONI:

altezza: 1050 mm / larghezza: 680 mm / profondità: 800 mm / peso: 155 Kg.

#### ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE

230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz

#### POTENZA ASSORBITA

0.29 - 0.32 kW

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

unità refrigerante: 1/4 HP con sbrinamento automatico. Gas refrigerante ecologico: R134 A.

#### TEMPERATURA INTERNA:

fino a +8°C con temperatura ambiente = 32°C e 65% umidità.

#### FLESSIBILITÀ ASSOLUTA:

tutti i modelli BVM 931 e BVM 636 sono dotati di scheda elettronica in tecnologia SMT a microprocessore 16 Bit 128k flash riprogrammabile con software in ambiente Windows e memoria tarature zoccolata da 256k.

Con WinBianchi - Group Software è possibile abbinare ad ogni pulsante qualunque prodotto, la cui disposizione nei contenitori è adattabile ad ogni specifica esigenza del cliente. Con l'interfaccia Flash/Serial è possibile collegare il distributore ad un PC, o Palm PC, permettendo la programmazione e la configurazione completa del distributore automatico. I dati di taratura possono essere salvati su file, su Data Key, su Palmare (Visual Smart Programmer) e trasferiti a più macchine dello stesso modello.

#### CONFIGURAZIONE STANDARD

VERSIONE BVM 636 STANDARD SLAVE

6	6	6	6	6	6	6	6
7	13	13	13	13	7		
10	10	13	13	16	16	21	21
6	6	6	6	6	6	6	6

○ SPIRALE SEMPLICE  
○ SPIRALE SEMPLICE CON SUPPORTO PRODOTTI  
□ SPIRALE SEMPLICE CON GUIDA  
□ SPIRALE CON SUPPORTO PRODOTTI E FERMA BOTTIGLIE  
○ ○ KIT DOPPIA SPIRALE SVDX CON MOTORE DOPPIO

Agente di zona

